

INSTRUKCJA KONSERWACJI WYROBÓW PWI ALSANIT

Wyroby PWI „ALSANIT” produkowane są z wodoodpornego laminatu HPL lub twardych płyt wiórowych pokrytych żywicą melaminową i aluminiowych profili anodowanych lub lakierowanych.

Powierzchnie płyt i profili można czyścić i konserwować ogólnie dostępnymi środkami do czyszczenia mebli. Zazwyczaj wystarcza przecieranie miękką ścierką z czystą, ciepłą wodą. W razie potrzeby można wykorzystać środki czyszczące (nie ściernie) dostępne w gospodarstwie domowym.

Dzięki szczelności połączeń płyt i profili, ścianki można zmywać gąbką lub szmatką namoczoną w wodzie z dodatkiem środków detergentowych, rozpuszczających tłuszcze i zabrudzenia pochodzenia organicznego, a następnie spłukać strumieniem wody. Bezpośrednio po umyciu powierzchnie należy wytrzeć do sucha czystą ścierką.

Zabrudzenia farbą można czyścić rozpuszczalnikiem po uprzednim sprawdzeniu na niewielkiej (i mało widocznej) powierzchni, czy stosowany rozpuszczalnik nie reaguje niszcząco z dekoracyjnym pokryciem płyty lub profili.

Zawiasy samo domykające należy w razie potrzeby nasmarować smarem stałym.

Zabrania się :

1. Mechanicznego czyszczenia powierzchni płyt i profili twardymi narzędziami typu: szpachelki, noże, skrobaki i czyściami np.: papier ścierny, „druciaki” itp.
2. Stosowania preparatów o działaniu żrącym np.: soda kaustyczna, lizol, proszki czyszczące produkowane na bazie sody kaustycznej, a także środków czyszczących produkowanych na bazie kwasów
3. Długotrwałego działania strumieniem wody na powierzchnię laminowanych płyt wiórowych (nie dotyczy wyrobów z płyt HPL)
4. Zmywania powierzchni płyt rozpuszczalnikami bez uprzedniego sprawdzenia ich reakcji z pokryciem dekoracyjnym płyty.
5. Użytkowania kabin z drzwiami zawieszonymi na nienasmarowanych zawiasach