

DANE TECHNICZNE – OPIS PROJEKTOWY

Szafki z HPL TAURUS firmy ALSANIT

PRODUKT:

Szafki model TAURUS firmy ALSANIT ul. Wieleńska 2, 64-980 Trzcianka, lub inne o nie gorszych parametrach technicznych i wizualnych.

Certyfikat TUV Nr.: 3510.01968.Z01

KONSTRUKCJA:

Odporne na wilgoć szafki z laminatu kompaktowego HPL posiadają konstrukcję samonośną to znaczy składane są bez użycia profili aluminiowych, dzięki temu szafki są higieniczne gdyż wszystkie krawędzie są odsłonięte i łatwe do utrzymania w czystości. Wszystkie elementy łączone są ze sobą wyłącznie za pomocą wkrętów z łbem TORX, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie.

KORPUS SZAFKI:

Laminat kompaktowy HPL jest absolutnie odporny na wilgoć, gnienie, zarysowania i uderzenia. Ściana tylna szafki wykonana jest z HPL o grubości 4 mm, pozostałe elementy korpusu wykonane są z HPL o grubości 10 mm. Połączenie ściany tylnej ze ścianą boczną wykonane jest poprzez rowkowanie ścian bocznych na szerokość 4 mm, dzięki temu uzyskano plecy wpuszczone 10 mm w głąb szafki, co daje znakomitą wentylację oraz pozwala na ustawienie szafek plecami do siebie bez dodatkowych szczelin (przy zabudowie wypowej). Szafki posiadają w ściankach bocznych otwory montażowe niezbędne do skręcania ze sobą szaf stojących w szeregu. Istnieje możliwość wykonania szafki ze skośnym daszkiem. Szafki posadowione są na poliamidowych nogach (z możliwością zamocowania systemowego klipsa z maskownicą) cofniętych o 56 mm od lica szafki, cokołe z HPL lub na ławkach.

DRZWI:

Drzwi wykonane z laminatu wysokociśnieniowego o grubości 10mm lub 12 mm posiadają zaokrąglone krawędzie R0,5-1mm w zależności od grubości płyty. Nierdzewne zawiasy mostkowe (wzór przemysłowy Wp.30407) wykonane z polimeru są niewidoczne z zewnątrz i stanowią jednocześnie ogranicznik otwarcia. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym dają równą płaszczyznę po zamknięciu. Szczelina między drzwiami a korpusem wynosi 2 mm i jest wyznaczona przez zawias z jednej strony oraz silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka, wpuszczony jest w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4 mm i posiada

kołnierz grubości 2 mm, nie stosuje się odbojników naklejanych na korpus.

WNĘTRZE SZAFY:

Każda komora wyposażona jest w nierdzewny polimerowy haczyk na odzież wierzchnią w lub opcjonalnie w aluminiowy drążek (lakierowany na kolor czarny) z poliamidowymi haczykami (3 szt.), plecy posiadają otwory wentylacyjne na dole i górze szafki. Jako opcja istnieje możliwość wyposażenia szaf w wentylowane półki i dowolnej aranżacji podziału wnętrza.

MECHANIZM ZAMKNIĘCIA DRZWI:

Standardowo stosowany jest zamek krzywkowy o ilości kombinacji (ryzyko niepożądanego otwarcia) 1:2000, każdy cylinder zamka i przypisany do niego zestaw 2 kluczy posiada indywidualny numer grawerowany laserowo. Istnieje możliwość wyposażenia szafki w dowolny zamek mechaniczny lub elektroniczny.

AKCESORIA DODATKOWO PŁATNE:

-numeracja: tabliczki aluminiowe o wymiarach z numeracją i z wyciętym otworem na zamek, tabliczki montowane są pod zamkiem. Tabliczki wykonane z laminatu grawerskiego, numeracja wypalana laserowo.
-system anty-włamaniowy: kołek stalowy wpuszczany w kątownik zamka zabezpieczający szafkę przed włamaniem się (przez odchylenie ścianki działowej oraz wypięcie krzywki zamka z kątownika).
-ogranicznik otwarcia do kąta max 95°, ogranicznik wykonany jest z ocynkowanego pręta fi 6mm oraz 2 odpowiednio profilowanych poliamidowych kostek.

WYMIARY STANDARDOWE:

Szerokość: 300/400 mm
Głębokość: 490 mm
Wysokość: Około 1510/1910 mm z nogami
Okoko 1910/2210 mm z ławką
Okoko 1810 mm wysoki korpus
Okoko 1510 mm niski korpus

KOLORYSTYKA:

Korpus szafki wykonany w kolorach: biały, szary, antracyt. Fronty w kolorach, które dostępne są na stronie producenta www.alsanit.pl.